TINTAS

LUXOR

CORES DA NATUREZA

Ficha Técnica

REFª LUXOR TINTA PISO STANDARD		
É uma tinta formulada à base de dispersão acrílica-estirenada, com excepcional poder de cobertura e resistência. Sua elevada qualidade proporciona um acabamento áspero porém com muita resistência abrasiva, baixo respingamento e fácil aplicação.		
CARACTÉRISTICAS	COR	Em Catálogo de Cores
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,30
	VISCOSIDADE	95 - 105
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Fosco
	LAVABILIDADE (PASTA ABRASIVA)	NA
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescente, espessantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A tinta Piso Standard é indicada para superfícies feitas de concreto ou calçada de cimento dando alta adesão e resistência. Não é indicada para demarcações e nem quadras de esportes.	
DILUIÇÃO	Em superfícies com condições ideais, diluir com água limpa até 20%.	
RENDIMENTO POR DEMÃO	Superfície no concreto : 90 a 120 m ² (15L);	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Esta linha está disponível em embalagens de 3L e 15L.	
INSTRUÇÃO DE USO	Toda tinta de qualquer marca, para dar o resultado esperado, precisa necessariamente de uma boa mistura do produto com o instrumento adequado. Após homogeneizar bem o produto na embalagem, certifique-se de que a superfície de aplicação está seca, limpa e preparada para receber a tinta. Em geral, duas demãos, com intervalos de 03 a 04 horas, são suficientes, mas, dependendo do estado da superfície, esse número pode ser maior para atingir o acabamento esperado. Não aplicar em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos,	

	Evitar manuseio desnecessário, removal de parte local, remoção de partes com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	Jan/24